

EXPERT[®] **LUFT**

Eredeti használati útmutató

Pneumatikus mosópisztoly

LXA155



Köszönjük, hogy az EXPERT Luft pneumatikus mosópisztoly megvásárlása mellett döntött. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

Rendeltetésszerű használat

A mosópisztoly segítségével sűrített levegős eszközhöz csatlakoztatva mosási, szórási, kisebb permetezési, lemosási feladatokat végezhet el. A készüléket barkács felhasználásra tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.


A használati utasítás elolvasásának és a benne foglaltaknak a figyelmen kívül hagyása komoly sérülésekhez vezethetnek. Az ebből a gondatlanságból származó személyi sérülésekért és károkért sem a gyártó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget!

Kérjük őrizze meg ezt a használati utasítást!


1. Biztonsági utasítások



1. ábra



2. ábra



3. ábra

Bizonyos anyagok permetezésénél mérgező gőzök keletkeznek, amelyek komoly fenyegetést jelentenek az ön egészségére. Mindig viseljen szemvédő szemüveget, munkavédelmi kesztyűt és gázmaszkot, amelyek megakadályozzák, hogy a mérgező gőzök, oldószerek vagy a kipermetezett festék érintkezésbe lépjen a kezelővel. (lásd 1. ábra)

Soha ne használjon oxigénpalackot, vagy más lobbanékony és robbanásveszélyes anyagot tartalmazó palackot energiaforrásként, mivel ezek komoly személyi sérülést idézhetnek elő (Lásd 2. ábra)!

Bizonyos folyadékok és oldóanyagok fokozottan lobbanékonyak vagy robbanékonyak! A szerszámgépet jól szellőztetett helyiségben használja távol minden olyan anyagtól ami éghető, mint például cigaretta, nyílt láng stb.! (Lásd 3. ábra)

A karbantartást megelőzően, használaton kívül, vészleállítás esetén és annak érdekében, hogy elkerülje a véletlenszerű bekapcsolást válassza le a termékeket a levegőforrásról! Amennyiben központi légregszerre csatlakoztatja a tömlőt,

golyóscsap használata javasolt a levegőforrás és a szórópisztoly között, a szórópisztoly közelében!



3.1 A mosópisztoly

Felhasználás	Használat módja	Javasolt nyomásérték
Tisztítás vízzel	Csatlakoztasson egy standard víztömlőt az 'A' jelzésű szerelvényre, valamint a légkompresszort a 'C' jelzésű szerelvényre! Nyomja le a kioldót és irányítsa a vízugarat a lemosni kívánt felületre!	Maximum
növényöntözés	Töltse fel a 'B' jelzésű tartályt a kívánt folyadékkal és csavarozza fel a tartályt az 'A' jelzésű szerelvényre! Csatlakoztassa a légkompresszort a 'C' jelzésű szerelvényhez!	1-2 bar
falfestés szórással		2-3 bar
durva mosás	Nyomja le a kioldót és irányítsa a vízugarat az öntözni, festeni vagy lemosni kívánt felületre!	5-6 bar

Figyelmeztetés:

Kerülje a rendkívül gyúlékony oldószerek használatát! A szerszámgépet ne használja üzemanyag permetezésére! Helyette használjon nem éghető kereskedelmileg forgalmazott zsírtalanítót és tisztítószeret! Soha ne használjon maró hatású tisztítószeret!

2. Karbantartás

- A megmaradt mosószeret öntse egy másik tartályba és hígító segítségével tisztítsa meg a tisztítószer járatait és a fúvókát!
- Puha ruhadarab és hígító segítségével tisztítsa meg a mosópisztoly burkolatát és a tartály felületét!

Figyelem: Soha ne használjon maróhatású tisztítószeret vagy homogenizált szénhidrogén oldóanyagot az alkatrészek és a szórópisztoly tisztításához, mivel ezek kémiai reakcióba léphetnek az alumínium és a vas alkatrészekkel!

3. Műszaki adatok

Típus:	LXA155
Szükséges/max. légnyomás:	1-6 bar
Tartálykapacitás:	900 cc/ml
Átlagos légfogyasztás:	57 – 170 l/min
Légbevezetés:	¼" NPT

A mérési eredmények az EN ISO 12100:2010 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A környezet megóvása

A terméket élettartamának lejártakor, ne dobja ki azt a szokványos háztartási szeméttel!

Járjon el helyi törvényeknek és rendeleteknek megfelelően a szerszámgép ártalmatlanításakor!

A www.novotrading.hu oldalon keresztül többek között az alábbi kiegészítőket is megvásárolhatja:

LXA141	Spiráltömlő 5 méter, gyorscsatlakozóval
LXA142	Spiráltömlő 10 méter, gyorscsatlakozóval
LXA143	Spiráltömlő 20 méter, gyorscsatlakozóval
LXA131	PVC tömlő 10 méter, gyorscsatlakozóval
LXA132	PVC tömlő 20 méter, gyorscsatlakozóval
LXA152	Levegőelőkészítő
LXF301	Gyorscsatlakozó készlet 1/4" 5db-os

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(gyártó)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

LXA155 Pneumatikus mosópisztoly

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN ISO 12100:2010, EN 1953: 2013

A tanúsító szerv neve:

Beide (Shenzhen) Product Service Limited
6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2022.03.30.

A nyilatkozattétel helye és kelte



Dobák István

Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

